

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile per cavi, IP54, taglia 24

Telaio divisibile per cavi, IP54, taglia 24

· Set di 4 viti di fissaggio in acciaio inossidabile AISI304 con finitura nero dacromet



Numero Ordine: ➔ **1914.16M**

EAN: 7611614497020

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	86 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	40 mm
Valore di misura A:	120 mm
Valore di misura B:	63 mm
Valore misurato C:	26.4 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	86x40 mm
Distanza tra i fori X:	103 mm
Distanza tra i fori Y:	32 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

La serie di telai sdoppiabili 1914.24M consente di far passare fino a 40 cavi con o senza connettore o uno o due cavi con diametro fino a 35 mm attraverso le pareti di armadi elettrici o macchine. I gommini piccoli e grandi possono essere posizionati liberamente all'interno del telaio. Questo telaio è la struttura di base per la versione MX espandibile.

- Molteplici configurazioni nello stesso telaio
- Viti del telaio in acciaio inox AISI304
- Guarnizione esterna inclusa
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- Colore nero



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione