

Scheda tecnica del prodotto:

Telai per montaggio a scatto serie 191x, taglia 10

Telai FLAP a scatto per serie 1910

Numero Ordine:	⇒ 1910.FLAP.10
EAN:	7611614498409
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	63 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	36 mm
Valore di misura A:	106.0 mm
Valore di misura B:	68.7 mm
Valore misurato C:	34.5 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	63x36 mm
Distanza tra i fori X:	83.0 mm
Distanza tra i fori Y:	32.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

La serie 1910.FLAP consente di agganciare i telai 1910.24, 1910.16, 1910.10 e 1910.Q ed è particolarmente adatta se si vuole sfruttare la flessibilità del montaggio dei telai a occhio.

- Montaggio rapido per la serie 1910
- guarnizione integrata
- Colore nero



UL TYPE
12



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione