

Fiche technique du produit:

Cadre encliquetable série 191x, taille 24

FLAP cadre à encliqueter pour série 1910

Réf. d'article :	➔ 1910.FLAP.24
EAN:	7611614498423
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	112 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	36 mm
Valeur de mesure A:	153.0 mm
Valeur dimensionnelle B:	68.7 mm
Valeur de mesure C:	34.5 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	112x36 mm
Distance entre les trous X:	130.0 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32.0 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

La série 1910.FLAP permet d'encliqueter les cadres 1910.24, 1910.16, 1910.10 et 1910.Q et est particulièrement adaptée lorsqu'il s'agit d'exploiter la flexibilité du montage des cadres à douilles.

- Montage rapide pour la série 1910
- Joint intégré
- Couleur noir



UL TYPE
12



Instructions de montage



Données de planification