

Fiche technique du produit:

Joint passe-câbles série SPP K

Passe-câbles 1919.SPP.K petit, avec plage de serrage étendue pour câble sans connecteur

Réf. d'article :	1919.SPP.K2.G
EAN:	7611614497921
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ø min.:	4.5 mm
Ø max.:	10.0 mm
Valeur de mesure A:	23.8 mm
Valeur dimensionnelle B:	26.2 mm
Valeur de mesure C:	25.0 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

Les passe-câbles 1919.SPP.K ont une double fonction : ils peuvent être utilisés comme passe-câbles « aveugles » pour une application ultérieure ou comme passe-câble individuel pour un câble sans connecteur. La taille peut être choisie parmi 5 modèles de 2,5 à 16,5 mm de diamètre. La double membrane garantit la meilleure protection contre l'eau et la poussière ainsi qu'une grande résistance à la traction.

- Solution universelle pour les câbles sans connecteurs de 2.5 à 16.5 mm de diamètre
- Modèle disponible sans trou
- Peut-être utilisé dans tous les cadres de la série 191x
- UL 94 V-0
- Couleur gris



Données de planification