

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPP.F

Passacavi 1919.SPP.F piccoli, con inserti filettati

Numero Ordine: **1919.SPP.F12.G**

EAN: 7611614497860

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Valore di misura A: 23.8 mm

Valore di misura B: 26.2 mm

Valore misurato C: 25.0 mm

Filetto interno: M12 x 1.0

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP65

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

La serie 1919.SPP.F è dotata di inserti con filettature metriche e imperiali, in modo da poter montare direttamente sul passacavo gli attacchi rapidi per la pneumatica o i connettori M8-M16. Oltre alla flessibilità della versione per cavi e guaine pneumatiche, è disponibile anche l'opzione di un sistema a innesto.

- Gommini piccoli con inserti filettati
- Connettori a pannello non compresi
- Colore grigio



Dati di pianificazione