

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPG M

Gommini da campo a membrana 1919.SPG.M grande

Numero Ordine: **1919.SPG.M15.G**

EAN: 7611614498348

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Valore di misura A: 49.0 mm

Valore di misura B: 50.0 mm

Valore misurato C: 25.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

I passacavi della serie 1919.SPG.M consentono di far passare un gran numero di cavi senza connettori all'interno dei telai divisi della serie 1910. Il cavo viene semplicemente spinto attraverso la membrana anteriore, mentre la seconda membrana offre un migliore scarico della trazione e una protezione IP.

- Passacavi a membrana per cavi senza connettori
- Alto numero di cavi utilizzabili
- UL 94 V-0
- Scarico della trazione secondo EN62444
- Colore grigio



Dati di pianificazione