


Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie 1919 SPP.2x . C series

Passacavi 1919.SPP.C piccoli, igienici

· Supporti passacavo per cavi con diametri da 2 a 8 mm



Numero Ordine:  1919.SPP.2X4.C

EAN: 7611614500935

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Ø del prodotto: 4.0 mm

Valore di misura A: 23.8 mm

Valore di misura B: 26.2 mm

Valore misurato C: 25.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: UL 94 HB

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 80 °C

I passacavi della serie 1919.SPP.C consentono di far passare cavi di diametro compreso tra 2 e 17 mm attraverso il telaio diviso della serie 1915. Nelle versioni 2X e 4X è possibile inserire più cavi nello stesso passacavo.

- Disponibile modello senza foro
- Materiale certificato FDA
- Colore blu
- UL 94 HB
- becco intagliato



Dati di pianificazione