

## Scheda tecnica del prodotto:

# Supporti passacavo serie 1919 SPP.4x . C

## Passacavi 1919.SPP.C piccoli, igienici

· Supporti passacavo per cavi con diametri da 2 a 6 mm



**Numero Ordine:**  1919.SPP.4X5.C

EAN: 7611614501017

Spedizione: 10

### Dimensioni / Forma

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ø del prodotto:     | 5.0 mm  |
| Valore di misura A: | 23.8 mm |
| Valore di misura B: | 26.2 mm |
| Valore misurato C:  | 25.0 mm |

### Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: UL 94 HB

### Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 80 °C  |

I passacavi della serie 1919.SPP.C consentono di far passare cavi di diametro compreso tra 2 e 17 mm attraverso il telaio diviso della serie 1915. Nelle versioni 2X e 4X è possibile inserire più cavi nello stesso passacavo.

- Disponibile modello senza foro
- Materiale certificato FDA
- Colore blu
- UL 94 HB
- becco intagliato



Dati di pianificazione