

Scheda tecnica del prodotto:

## Supporti passacavo serie 1919 SPG C

### Passacavi 1919.SPG.C grandi, igienici

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Numero Ordine: | ➔ 1919.SPG.26.C |
| EAN:           | 7611614500799   |
| Spedizione:    | 10              |

#### Dimensioni / Forma

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ø min.:             | 26.0 mm |
| Ø max.:             | 27.0 mm |
| Valore di misura A: | 49.0 mm |
| Valore di misura B: | 50.0 mm |
| Valore misurato C:  | 25.0 mm |

#### Sicurezza / Caratteristiche

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Infiammabilità: | UL 94 HB |
|-----------------|----------|

#### Dotazione

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caratteristiche: | Senza alogeni e silicone |
|------------------|--------------------------|

#### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP66 |
|-----------------------|------|

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 80 °C  |

I passacavi della serie 1919.SPG C consentono di far passare cavi di diametro compreso tra 18 e 35 mm attraverso il telaio diviso della serie 1915.

- Passacavi per cavi con diametro da 18 a 35 mm
- Disponibile modello senza foro
- Materiale certificato FDA
- Colore blu
- becco intagliato



Dati di pianificazione