

## Produktdatenblatt:

### Tülle 1919 SPG C Serie

#### Kabeltüllen 1919.SPG.C gross, für Anwendungen im Hygiene-Bereich

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Artikel-Nr.: | ⇒ 1919.SPG.29.C |
| EAN:         | 7611614500829   |
| Versand:     | 1               |

#### Maße / Form

|             |         |
|-------------|---------|
| Ø min.:     | 29.0 mm |
| Ø max.:     | 30.0 mm |
| Masswert A: | 49.0 mm |
| Masswert B: | 50.0 mm |
| Masswert C: | 25.0 mm |

#### Sicherheit / Eigenschaften

|                  |          |
|------------------|----------|
| Entflammbarkeit: | UL 94 HB |
|------------------|----------|

#### Ausstattung

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Eigenschaften: | Halogen und Silikon frei |
|----------------|--------------------------|

#### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP66 |
|------------|------|

#### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 80 °C  |

Die Kabeltüllen der Serie 1919.SPG.C ermöglichen die Durchführung von Kabeln mit einem Durchmesser von 18 bis 35 mm in den geteilten Rahmen der 1915-Serie.

- Kabeltüllen für Kabeldurchmesser von 18 bis 35 mm
- "Blinde" Kabeltülle verfügbar
- FDA zertifiziertes Material
- Farbe blau
- Tüllen geschlitzt



Planungsdaten