

## Produktdatenblatt:

# Kabeltüllen SPP VENT, mit Druckausgleich

## Kabeltüllen 1919.SPP.VENT klein, mit Druckausgleichsventil

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Artikel-Nr.: | ➔ 1919.SPP.VENT.G |
| EAN:         | 7611614497884     |
| Versand:     | 10                |

### Maße / Form

|                |         |
|----------------|---------|
| Masswert A:    | 23.8 mm |
| Masswert B:    | 26.2 mm |
| Masswert C:    | 32.0 mm |
| Gewinde innen: | M12 x 1 |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Entflammbarkeit: | Selbstlöschend nach UL 94 V-0 |
|------------------|-------------------------------|

### Ausstattung

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Eigenschaften: | Halogen und Silikon frei |
|----------------|--------------------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP65 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 110 °C |

1919.SPP.VENT ist eine druckkompensierende Tülle, die für Umgebungen empfohlen wird, die einen gleichmässigen Druck erfordern. Die Druckentlastungstülle wird in die 191x-Rahmen eingesetzt und gleicht dank ihres Ventils den Druck der Umgebung aus um Temperaturunterschiede und Kondensation zu vermeiden. Das Belüftungselement hat ein M12x1,5-Gewinde und kann zur Verwendung von Gewindesteckern und Sensoren optional entfernt werden.

- Schnelle Montage
- Gewinde metrisch M12
- Farbe grau



Planungsdaten