

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPG

Passacavi 1919.SPG grande

Numero Ordine:	➔ 1919.SPG.17.G
EAN:	7611614498027
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Ø min.:	17.0 mm
Ø max.:	18.0 mm
Valore di misura A:	49.0 mm
Valore di misura B:	50.0 mm
Valore misurato C:	25.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I passacavi della serie 1919.SPG consentono di far passare cavi di diametro compreso tra 17 e 35 mm attraverso il telaio diviso della serie 191x.

- Supporti passacavo per cavi con diametri da 17 a 35 mm
- Disponibile modello senza foro
- UL 94 V-0
- becco intagliato
- Colore grigio



Dati di pianificazione