

## Scheda tecnica del prodotto:

### Supporti passacavo serie SPG

#### Passacavi 1919.SPG grande

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Numero Ordine: | ➔ 1919.SPG.23.G |
| EAN:           | 7611614498102   |
| Spedizione:    | 10              |

#### Dimensioni / Forma

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ø min.:             | 23.0 mm |
| Ø max.:             | 24.0 mm |
| Valore di misura A: | 49.0 mm |
| Valore di misura B: | 50.0 mm |
| Valore misurato C:  | 25.0 mm |

#### Sicurezza / Caratteristiche

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Infiammabilità: | Autoestinguente secondo UL 94 V-0 |
|-----------------|-----------------------------------|

#### Dotazione

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caratteristiche: | Senza alogeni e silicone |
|------------------|--------------------------|

#### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP66 |
|-----------------------|------|

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 110 °C |

I passacavi della serie 1919.SPG consentono di far passare cavi di diametro compreso tra 17 e 35 mm attraverso il telaio diviso della serie 191x.

- Supporti passacavo per cavi con diametri da 17 a 35 mm
- Disponibile modello senza foro
- UL 94 V-0
- becco intagliato
- Colore grigio



Dati di pianificazione