

## Produktdatenblatt:

# Kabeltüllen SPG Serie

## Kabeltüllen 1919.SPG gross

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Artikel-Nr.: | ➔ 1919.SPG.25.G |
| EAN:         | 7611614498126   |
| Versand:     | 10              |

### Maße / Form

|             |         |
|-------------|---------|
| Ø min.:     | 25.0 mm |
| Ø max.:     | 26.0 mm |
| Masswert A: | 49.0 mm |
| Masswert B: | 50.0 mm |
| Masswert C: | 25.0 mm |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Entflammbarkeit: | Selbstlöschend nach UL 94 V-0 |
|------------------|-------------------------------|

### Ausstattung

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Eigenschaften: | Halogen und Silikon frei |
|----------------|--------------------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP66 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 110 °C |

Die Kabeltüllen der Serie 1919.SPG ermöglichen die Durchführung von Kabeln mit einem Durchmesser von 17 bis 35 mm in den geteilten Rahmen der 191x-Serie.

- Universelle Lösung für Kabel von 17 bis 35 mm Durchmesser
- "Blinde" Kabeltülle verfügbar
- UL 94 V-0
- Tüllen geschlitzt
- Farbe grau



Planungsdaten