

Produktdatenblatt:

Kabeltüllen SPG K Serie

Kabeltüllen 1919.SPG.K gross, mit erweitertem Klemmbereich für Kabel ohne Steckverbinder

Artikel-Nr.:	➔ 1919.SPG.K1.G
EAN:	7611614498324
Versand:	10

Maße / Form

Ø min.:	16.0 mm
Ø max.:	22.0 mm
Masswert A:	49.0 mm
Masswert B:	50.0 mm
Masswert C:	25.0 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	110 °C

Die Einzelkabeldurchführungen 1919.SPG.K mit erweitertem Klemmbereich ermöglichen die Aufnahme einer Reihe von Kabeln ohne Stecker bis zu 30 mm (K1-K2-K3) in den geteilten Rahmen der 191x-Serie. Dank der Doppelmembran wird Schutzart IP66 erreicht.

- K1, K2 und K3 für Einzelkabel mit Durchmessern von 16 bis 30 mm
- "Blinde" Kabeltülle verfügbar
- UL 94 V-0
- Farbe grau



Planungsdaten