

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPG K

Passacavi 1919.SPG.K grandi, con range di serraggio esteso per cavi senza connettori

Numero Ordine:	⇒ 1919.SPG.K1.G
EAN:	7611614498324
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Ø min.:	16.0 mm
Ø max.:	22.0 mm
Valore di misura A:	49.0 mm
Valore di misura B:	50.0 mm
Valore misurato C:	25.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I passacavi singoli 1919.SPG.K con portata estesa consentono di alloggiare una gamma di cavi senza connettori fino a 30 mm (K1-K2-K3) nel telaio divisorio della serie 191x. Grazie alla doppia membrana dei passacavi, si ottiene una protezione IP66.

- K1, K2 e K3 per cavi singoli con diametri da 16 a 30 mm
- Disponibile modello senza foro
- UL 94 V-0
- Colore grigio



Dati di pianificazione