

Fiche technique du produit:

Joint passe-câbles série SPG K

Passe-câbles 1919.SPG.K grand, avec plage de serrage étendue pour câbles sans connecteurs

Réf. d'article :	1919.SPG.K2.G
EAN:	7611614498355
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ø min.:	23.0 mm
Ø max.:	26.0 mm
Valeur de mesure A:	49.0 mm
Valeur dimensionnelle B:	50.0 mm
Valeur de mesure C:	25.0 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

Les passe-câbles individuels 1919.SPG.K à portée étendue permettent de loger une série de câbles sans connecteur jusqu'à 30 mm (K1-K2-K3) dans le cadre divisé de la série 191x. Grâce à la double membrane des passe-fils, l'indice de protection IP66 est atteint.

- K1, K2 et K3 pour les câbles individuels d'un diamètre de 16 à 30 mm
- Modèle disponible sans trou
- UL 94 V-0
- Couleur gris



Données de planification