

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile serie 1920-Click, taglia 10

Telaio divisibile serie 1920.CLICK per cavi con e senza connettori

· Set di 4 viti di fissaggio in acciaio inossidabile AISI304 con finitura nero dacromet



Numero Ordine: ➔ **1920.10.CLICK**

EAN: 7611614497440

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	63 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	36 mm
Valore di misura A:	100.6 mm
Valore di misura B:	62.6 mm
Valore misurato C:	18.6 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	63x36 mm
Distanza tra i fori X:	83 mm
Distanza tra i fori Y:	32 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

I telai sdoppiabili della serie 1920.CLICK consentono di alloggiare fino a 40 cavi con o senza connettori con diametri da 2 a 31 mm. La chiusura del telaio avviene tramite due ganci laterali. Nonostante l'assenza di viti, la tenuta meccanica del cavo è perfetta. Il telaio accetta 10 gommini piccoli o 1 gommino grande e 6 gommini piccoli.

- Per beccucci piccoli e grandi (stesso telaio)
- Serratura a scatto (senza viti)
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Design compatto
- Guarnizione esterna inclusa



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

- Versione con inserti filettati su richiesta
- Colore grigio