

## Fiche technique du produit:

# Passe-câble divisible série 1920-Click, dimension 16

## Cadre divisible série 1920.CLICK pour câbles avec et sans connecteurs

· Un jeu de 4 vis de fixation en acier AISI304 inoxydable avec finition noire dacromet.



**Réf. d'article :** **1920.16.CLICK**

**EAN:** 7611614501581

**Expédition:** 10

### Dimensions / Forme

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:     | 86 mm    |
| Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond): | 36 mm    |
| Valeur de mesure A:                                    | 124.6 mm |
| Valeur dimensionnelle B:                               | 62.6 mm  |
| Valeur de mesure C:                                    | 18.6 mm  |
| Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:                | 86x36 mm |
| Distance entre les trous X:                            | 103 mm   |
| Distance entre les trous de forage Y:                  | 32 mm    |

### Sécurité / Caractéristiques

**Inflammabilité:** Autoextinguible suivant UL 94 V-0

### Équipement

**Caractéristiques:** Sans halogène ni silicone

### Homologations / Certifications

**Indice de protection:** IP54

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 155 °C |

Les cadres divisibles de la série 1920.CLICK permettent d'accueillir jusqu'à 40 câbles avec ou sans connecteurs avec des diamètres de 2 à 31 mm. La fermeture du cadre se fait par deux crochets latéraux. Malgré l'absence de vis, l'étanchéité mécanique sur le câble est parfaite. Le cadre accepte 10 petits œillets ou 1 grand œillet et 6 petits œillets.

- Pour petits et grands passe-fils (même cadre)
- fermeture à clic (sans vis)
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Design compact
- Joint externe inclus
- inserts filetés version sur demande
- Couleur gris



Instructions de montage



Données de planification