

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile serie 1920-Click, taglia 16

Telaio divisibile serie 1920.CLICK per cavi con e senza connettori

· Set di 4 viti di fissaggio in acciaio inossidabile AISI304 con finitura nero dacromet



Numero Ordine: ➔ 1920.16.CLICK

EAN: 7611614501581

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
lunghezza: 86 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
larghezza: 36 mm

Valore di misura A: 124.6 mm

Valore di misura B: 62.6 mm

Valore misurato C: 18.6 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/
cassetta Ø: 86x36 mm

Distanza tra i fori X: 103 mm

Distanza tra i fori Y: 32 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 155 °C

I telai sdoppiabili della serie 1920.CLICK consentono di alloggiare fino a 40 cavi con o senza connettori con diametri da 2 a 31 mm. La chiusura del telaio avviene tramite due ganci laterali. Nonostante l'assenza di viti, la tenuta meccanica del cavo è perfetta. Il telaio accetta 10 gommini piccoli o 1 gommino grande e 6 gommini piccoli.

- Per beccucci piccoli e grandi (stesso telaio)
- Serratura a scatto (senza viti)
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Design compatto
- Guarnizione esterna inclusa



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

- Versione con inserti filettati su richiesta
- Colore grigio