

Fiche technique du produit:

Passe-câble divisible série 1920-Click, dimension Q

Cadre divisible série 1920.CLICK pour câbles avec et sans connecteurs

· Un jeu de 4 vis de fixation en acier AISI304 inoxydable avec finition noire dacromet.



Réf. d'article : **1920.Q.CLICK**

EAN: 7611614497389

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	40 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	36 mm
Valeur de mesure A:	76.6 mm
Valeur dimensionnelle B:	62.6 mm
Valeur de mesure C:	18.6 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	40x36 mm
Distance entre les trous X:	58 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

Les cadres divisibles de la série 1920.CLICK permettent d'accueillir jusqu'à 40 câbles avec ou sans connecteurs avec des diamètres de 2 à 31 mm. La fermeture du cadre se fait par deux crochets latéraux. Malgré l'absence de vis, l'étanchéité mécanique sur le câble est parfaite. Le cadre accepte 10 petits œillets ou 1 grand œillet et 6 petits œillets.

- Pour petits et grands passe-fils (même cadre)
- fermeture à clic (sans vis)
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Design compact
- Joint externe inclus
- inserts filetés version sur demande
- Couleur gris



Instructions de montage



Données de planification