Produktdatenblatt:

Schnapprahmen Click 192x-Serie, Grösse 16

FLAP-CLICK-Schnapprahmen zu 1920-Serie



Artikeldaten
Material: PC + GF
Halogen und Silikon frei
Einsatztemperatur: -40°C / +155°C
Entflammbarkeit: Selbstlöschend nach UL 94 V-0
Masswert A: 132.6 mm
Masswert B: 68.1 mm
Masswert C: 42.4 mm
Bohrlochdistanz X: 103.0 mm
Bohrlochdistanz Y: 32.0 mm
Einbauöffnung: 86x36 mm

Artikel-Nr.:	**1920.FLAP.16.CL**
EAN:	7611614497471
Versand:	10
Preisgruppe:	580

Maße / Form	
Einbauöffnung Länge:	86 mm
Einbauöffnung Breite:	36 mm
Masswert A:	132.6 mm
Masswert B:	68.1 mm
Masswert C:	42.4 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	86x36 mm
Bohrlochdistanz X:	103.0 mm
Bohrlochdistanz Y:	32.0 mm

Sicherheit / Eigenschaften	
Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0

Ausstattung	
Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei

Material / Farbe	
Werkstoff:	PC + GF

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP54

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	155 °C

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Die Serie 1920.FLAP-CLICK ermöglicht das Aufschnappen von 1920.24-, 1920.16-, 1920.10- und 1920.Q-Rahmen und ist besonders geeignet, wenn die Flexibilität bei der Montage von Rahmen entscheidend ist. Das vollständige Fehlen von Schrauben macht die Montage schnell und sicher.

· Schnelle Montage für die Serie 1920
· Selbstverlöschende Dichtung V0 im Lieferumfang enthalten
· Farbe schwarz