Scheda tecnica del prodotto:

# Telai per montaggio a scatto serie Click 192x, taglia 16

## FLAP-CLICK telai a scatto per serie 1920



| **Numero Ordine:** | **1920.FLAP.16.CL** |
|---|---|
| E-No: | 157900388 |
| EAN: | 7611614497471 |
| Spedizione: | 10 |

**Dimensioni / Forma**

| | |
|---|---|
| Lunghezza dell'apertura di montaggio: | 86 mm |
| Larghezza dell'apertura di montaggio: | 36 mm |
| Valore di misura A: | 132.6 mm |
| Valore di misura B: | 68.1 mm |
| Valore misurato C: | 42.4 mm |
| Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: | 86x36 mm |
| Distanza tra i fori X: | 103.0 mm |
| Distanza tra i fori Y: | 32.0 mm |

**Sicurezza / Caratteristiche**

| | |
|---|---|
| Infiammabilità: | Autoestinguente secondo UL 94 V-0 |

**Dotazione**

| | |
|---|---|
| Caratteristiche: | Senza alogeni e silicone |

**Materiale / Colore**

| | |
|---|---|
| Materiale: | PC + GF |

**Omologazioni / Certificazioni**

| | |
|---|---|
| classe di protezione: | IP54 |

**Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 155 °C |

La serie 1920.FLAP-CLICK consente di agganciare a scatto i telai 1920.24-, 1920.16-, 1920.10- e 1920.Q ed è particolarmente adatta se la flessibilità nel montaggio dei telai è fondamentale. La totale assenza di viti rende il processo rapido e sicuro.

· Montaggio rapido per la serie 1920
· Guarnizione autoestinguente V0 compresa nella fornitura
· Colore nero

UL TYPE 12

**Istruzioni di montaggio**

**Dati di pianificazione**