Scheda tecnica del prodotto:

Telai per montaggio a scatto serie Click 192x, taglia 24

FLAP-CLICK telai a scatto per serie 1920



Numero Ordine:	**1920.FLAP.24.CL**
E-No:	157900398
EAN:	7611614497488
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Lunghezza dell'apertura di montaggio:	112 mm
Larghezza dell'apertura di montaggio:	36 mm
Valore di misura A:	156.6 mm
Valore di misura B:	68.1 mm
Valore misurato C:	42.4 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	112x36 mm
Distanza tra i fori X:	130.0 mm
Distanza tra i fori Y:	32.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone

Materiale / Colore

Materiale:	PC + GF

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

La serie 1920.FLAP-CLICK consente di agganciare a scatto i telai 1920.24-, 1920.16-, 1920.10- e 1920.Q ed è particolarmente adatta se la flessibilità nel montaggio dei telai è fondamentale. La totale assenza di viti rende il processo rapido e sicuro.

· Montaggio rapido per la serie 1920
· Guarnizione autoestinguente V0 compresa nella fornitura
· Colore nero

Istruzioni di montaggio

Dati di pianificazione