


Aperçu du système HaloX® pour béton coulé sur place

1 Espace d'encastrement pour luminaires / haut-parleurs et dispositifs de commande

Sans espace supplémentaire pour dispositifs de commande



HaloX® 100
1281-00 | p. 15





HaloX® 180
1282-00 | p. 15



HaloX® 250
1283-00 | p. 15

Espace supplémentaire pour dispositifs de commande




HaloX® 100 avec tunnel 190
1281-30 | p. 15



HaloX® 180 avec tunnel 190
1282-30 | p. 15

Espace supplémentaire pour dispositifs de commande de plus grandes dimensions




HaloX® 180 avec tunnel 325
1282-40 | p. 15



HaloX® 250 avec tunnel 325
1283-40 | p. 15

2 Diamètre d'encastrement luminaire/haut-parleur

 **rond**
Coiffes rondes




Ø 68 - 100 mm
p. 15

Ø 100 - 180 mm
p. 17

Ø 180 - 250 mm
p. 18

 **carré**
Coiffes carrées



68x68 - 75x75 mm
p. 16

–

–

 **Béton apparent : rond**
Coiffes rondes avec joint en élastomère pour béton apparent



Ø 68 - 100 mm
p. 16

Ø 100 - 180 mm
p. 17

Ø 180 - 250 mm
p. 18

 **Béton apparent : carré**
Coiffes carrées avec joint en élastomère pour béton apparent



68x68 - 75x75 mm
p. 16

–

–

 **universel**
Coiffe universelle en matière synthétique (a) ou plaque en fibres minérales (b)



Ø max. 100 mm
p. 16

Ø max. 180 mm
p. 17

Ø max. 250 mm
p. 18

spécifique
Pièces moulées individuelles en polystyrène expansé (en option pour **béton apparent**)



p. 19

p. 19

p. 19

3 Profondeur d'encastrement


 Hauteur d'encastrement > 110 mm



Bagues de réhausse 10/25/50 mm
1281-21/25/50 | p. 19



Bagues de réhausse 25/50 mm
1282-25/50 | p. 19



Bagues de réhausse 25/50 mm
1283-25/50 | p. 19

4 Accessoires installation murale




Installation murale en coffrage vertical



Kit de montage Prefix® pour la fixation à l'armature
1299-65 | p. 19



Kit d'encastrement mural pour l'installation en coffrage vertical
1299-60...64 | p. 19



Kit de montage Prefix® pour la fixation à l'armature
1299-66 | p. 19

Aperçu du système HaloX® pour fabrication en usine

1 Espace d'encastrement pour luminaires / haut-parleurs et dispositifs de commande

Sans espace supplémentaire pour dispositifs de commande




Espace supplémentaire pour dispositifs de commande



jusqu'à max. 150 x 90 x 50 mm

Espace supplémentaire pour dispositifs de commande de plus grandes dimensions



jusqu'à max. 280 x 90 x 50 mm

max. 140 mm
(avec compensation de tolérance)
max. 180 mm
(sans compensation de tolérance)

Fixation par collage

Boîtier en une partie avec plaque en fibres minérales universelle



HaloX® 180
1282-71 | p. 24



HaloX® 180 avec tunnel 190
1282-72 | p. 24



HaloX® 180 avec tunnel 325
1282-73 | p. 24

Fixation par aimant
Boîtier en une partie avec plaque en matière synthétique universelle pour accueillir l'aimant



Aimant adhésif de système
1299-69 | p. 26



HaloX® 180
1282-74 | p. 25



HaloX® 180 avec tunnel 190
1282-75 | p. 25



HaloX® 180 avec tunnel 325
1282-76 | p. 25

max. 210 mm
(avec compensation de tolérance)
max. 250 mm
(sans compensation de tolérance)

Fixation par collage

Boîtier en une partie avec plaque en fibres minérales universelle



HaloX® 250
1283-71 | p. 24



HaloX® 250 avec tunnel 325
1283-73 | p. 24

Fixation par aimant
Boîtier en une partie avec plaque en matière synthétique universelle pour accueillir l'aimant



Aimant adhésif de système
1299-69 | p. 26



HaloX® 250
1283-74 | p. 25



HaloX® 250 avec tunnel 325
1283-76 | p. 25

2 Profondeur d'encastrement

Hauteur d'encastrement > 110 mm

Bagues de réhausse 25/50 mm
1282-25/50 | p. 25

Bagues de réhausse 25/50 mm
1283-25/50 | p. 25


3 Accessoires installation murale

Installation murale en coffrage vertical





Kit d'encastrement mural pour l'installation en coffrage vertical
1299-60...64 | p. 17

Compensation de tolérance





Des imprécisions dans la pose des plafonds à dalles peuvent être corrigées a posteriori en fonction du diamètre d'encastrement. Le découpeur universel KAISER VARIOCUT vous permet de découper des diamètres d'encastrement variables précis dans les coffres.

HaloX® 180



HaloX® 250



Aperçu du système HaloX® pour montage a posteriori




Diamètre d'encastrement luminaire/haut-parleur max. 100 mm

1 Espace d'encastrement pour luminaires / haut-parleurs et dispositifs de commande

Sans espace supplémentaire pour dispositifs de commande



Espace supplémentaire pour dispositifs de commande



jusqu'à max. 150 x 90 x 50 mm

Plafond à dalles



HaloX® 100
Kit d'encastrement
1281-20 | p. 21

+




HaloX® 100
1281-00 | p. 15



HaloX® 100
Kit d'encastrement
1281-20 | p. 21

+



HaloX® 100
avec tunnel 190
1281-30 | p. 15

Plafond massif



Boîtier HaloX® pour carottages dans des plafonds massifs
1290-30 | p. 22

2 Épaisseur du plafond à dalles

Épaisseur du plafond à dalles > 50 mm



Bagues de réhausse
10/25/50 mm
1281-21/25/50 | p. 22

3 Diamètre d'encastrement luminaire/haut-parleur



rond
Coiffes rondes



carré
Coiffes carrées



Béton apparent : rond
Coiffes rondes avec joint en élastomère pour béton apparent



Béton apparent : carré
Coiffes carrées avec joint en élastomère pour béton apparent



universel
Coiffe universelle en matière synthétique (a) ou plaque en fibres minérales (b)

spécifique
Pièces moulées individuelles en polystyrène expansé (en option pour **béton apparent**)




Ø 68-100 mm
p. 15




68x68 - 75x75 mm
p. 16




Ø 68-100 mm
p. 16



68x68 - 75x75 mm
p. 16



Ø max. 100 mm
p. 16



p. 19

4 Profondeur d'encastrement



Hauteur d'encastrement > 110 mm



Anneaux de prolongation
10/25/50 mm
1281-21/25/50 | p. 22