Fiche technique du produit:

Cadre encliquetable série 192x Click, taille Q

FLAP-CLICK cadre à encliqueter pour série 1920



Réf. d'article :	**1920.FLAP.Q.CL**
E-No	157900408
EAN:	7611614497464
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation longueur:	40 mm
Largeur de l'ouverture d'installation:	36 mm
Valeur de mesure A:	84.6 mm
Valeur dimensionnelle B:	68.1 mm
Valeur de mesure C:	42.4 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	40x36 mm
Distance entre les trous X:	58.0 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32.0 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone

Matériau / Couleur

Matériau:	PC + GF

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

La série 1920.FLAP-CLICK permet d'encliqueter les cadres 1920.24-, 1920.16-, 1920.10- et 1920.Q. Elle est particulièrement adaptée si la flexibilité du montage des cadres est cruciale. L'absence totale de vis rend le processus rapide et sûr.

· Montage rapide pour la série 1920
· Joint autoextinguible V0 inclus dans la livraison
· Couleur noir

Instructions de montage

Données de planification