


Quadro d'insieme HaloX® per calcestruzzo gettato sul cantiere

1 Spazio d'incasso per lampade, altoparlanti ed apparecchi

senza spazio supplementare per apparecchi



HaloX® 100
1281-00 | p. 11



HaloX® 180
1282-00 | p. 11



HaloX® 250
1283-00 | p. 11

con spazio supplementare per apparecchi




HaloX® 100
con tunnel 190
1281-30 | p. 11



HaloX® 180
con tunnel 190
1282-30 | p. 11

con spazio supplementare per apparecchi grandi




HaloX® 180
con tunnel 325
1282-40 | p. 11



HaloX® 250
con tunnel 325
1283-40 | p. 11

2 Diametro d'incasso lampada/altoparlante

rotondo
Elemento frontale rotondo




Ø 68 - 100 mm
p. 11

Ø 100 - 180 mm
p. 13

Ø 180 - 250 mm
p. 14

quadrato
Elemento frontale quadrato



68x68 - 75x75 mm
p. 118

—

—

Calcestruzzo a vista: rotondo
Elementi frontali con guarnizione in elastomero per calcestruzzo a vista




Ø 68 - 100 mm
p. 12

Ø 100 - 180 mm
p. 13

Ø 180 - 250 mm
p. 14

Calcestruzzo a vista: quadrato
Elementi frontali con guarnizione in elastomero per calcestruzzo a vista



68x68 - 75x75 mm
p. 12

—

—

universale
Elementi frontali in materia sintetica (a) resp. piastre in fibre minerali (b)




Ø max. 100 mm
p. 13

Ø max. 180 mm
p. 13

Ø max. 250 mm
p. 14

specifico
Elementi formati in polistiro
(per **calcestruzzo a vista**)



p. 14

p. 14

p. 14

3 Profondità d'incasso



Profondità
d'incasso
> 110 mm



Telai di rialzo
10/25/50 mm
1281-21/25/50 | p. 15



Telai di rialzo
25/50 mm
1282-25/50 | p. 15




Telai di rialzo
25/50 mm
1283-25/50 | p. 15

4 Accessori per installazione nella parete




Incasso nel muro con cassaforma verticale



Prefix® Kit di montaggio
per fissaggio
all'armatura
1299-65 | p. 15



Kit di montaggio per incasso con
cassaforma verticale
1299-60...64 | p. 15



Prefix® Kit di montaggio per
fissaggio all'armatura
1299-66 | p. 15

Quadro d'insieme HaloX® per calcestruzzo gettato sul cantiere

1 Spazio d'incasso per lampade/altoparlanti ed apparecchi



max. 140 mm
(compensazione della tolleranza)
max. 180 mm (senza compensazione della tolleranza)



max. 210 mm
(compensazione della tolleranza)
max. 250 mm (senza compensazione della tolleranza)

Fissaggio tramite colla
scatola in un pezzo con piastra universale in fibre minerali

Fissaggio con calamita
scatola in un pezzo con piastra universale in plastica per calamita

Fissaggio tramite colla
scatola in un pezzo con piastra universale in fibre minerali

Fissaggio tramite colla
scatola in un pezzo con piastra universale in fibre minerali

Magnete adesivo di sistema

1299-69 | p. 26

Magnete adesivo di sistema

1299-69 | p. 26

senza spazio supplementare per apparecchi



HaloX® 180
1282-71 | p. 24



HaloX® 180
1282-74 | p. 25



HaloX® 250
1283-71 | p. 24



HaloX® 250
1283-74 | p. 25

con spazio supplementare per apparecchi



fino a max. 150 x 90 x 50 mm



HaloX® 180 con tunnel 190
1282-72 | p. 24



HaloX® 180 con tunnel 190
1282-75 | p. 25



HaloX® 250 con tunnel 325
1283-73 | p. 24




HaloX® 250 con tunnel 325
1283-76 | p. 25


con spazio supplementare per apparecchi



fino a max. 280 x 90 x 50 mm



HaloX® 180 con tunnel 325
1282-73 | p. 24



HaloX® 180 con tunnel 325
1282-76 | p. 25

2 Profondità d'incasso



Profondità d'incasso > 110 mm



Telai di rialzo 25 / 50 mm
1282-25/50 | p. 25



Telai di rialzo 25 / 50 mm
1283-25/50 | p. 25

3 Accessori per installazione nella parete




Incasso nel muro con cassaforma verticale





Kit di montaggio per incasso con cassaforma verticale
1299-60...64 | p. 17

Compensazione della tolleranza




Le imprecisioni che accadono con la posa di soffitti filigranati si possono correggere. Potete forare delle aperture d'incasso precise negli elementi frontali utilizzando la fresa universale VARIOCUT di KAISER.

HaloX® 180



HaloX® 250



Quadro d'insieme HaloX® per montaggio successivo



Diametro d'incasso lampada/altoparlante
max. 100 mm

1 Spazio d'incasso per lampade, altoparlanti ed apparecchi

senza spazio supplementare per apparecchi



Soffitti prefabbricati



HaloX® 100
Kit per montaggio
1281-20 | p. 17




HaloX® 100
1281-00 | p. 11

Soffitti compatti



HaloX® scatola per fori in soffitti compatti
1290-30 | p. 18


con spazio supplementare per apparecchi



fino a max. 150 x 90 x 50 mm



HaloX® 100
Kit per montaggio
1281-20 | p. 17



HaloX® 100 con tunnel 190
1281-30 | p. 11

2 Spessore del soffitto prefabbricato

Spessore del soffitto prefabbricato > 50 mm



Telai di rialzo
10/25/50 mm
1281-21/25/50 | S. 18

3 Diametro d'incasso lampada/altoparlante



rotondo
Elemento frontale rotondo



Ø 68-100 mm
p. 11



quadrato
Elemento frontale quadrato



68x68 - 75x75 mm
p. 12




Calcestruzzo a vista: rotondo
Elementi frontali con guarnizione in elastomero per calcestruzzo a vista



Ø 68-100 mm
p. 12



Calcestruzzo a vista: quadrato
Elementi frontali con guarnizione in elastomero per calcestruzzo a vista



68x68 - 75x75 mm
p. 12




universale
Elementi frontali in materia sintetica (a) resp. piastre in fibre minerali (b)



Ø max. 100 mm
p. 13

specifico
Elementi formati in polistiro
(come alternativa per **calcestruzzo a vista**)



p. 14

4 Profondità d'incasso



Profondità d'incasso > 110 mm



Telai di rialzo
10/25/50 mm
1281-21/25/50 | p. 15