


Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPC

Passacavi 1929.SPC piccoli: singoli, doppi e quadrupli

· Supporti passacavo per cavi con diametri da 2 a 15 mm



Numero Ordine: **⇒ 1929.SPC.11.G**

EAN: 7611614498874

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Ø min.: 11.0 mm

Ø max.: 12.0 mm

Valore di misura A: 20.1 mm

Valore di misura B: 20.9 mm

Valore misurato C: 12.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

I passacavi della serie 1929.SPC consentono di far passare cavi con diametro da 2 a 15 mm attraverso i telai divisi delle serie 1920 e 1925. Nelle versioni 2X e 4X è possibile inserire più cavi nello stesso passacavo.

- Disponibile modello senza foro
- UL 94 V-0
- becco intagliato
- Colore grigio



Dati di pianificazione