

Produktdatenblatt:

Kabeltüllen SPC K Serie

Kabeltüllen 1929.SPC.K klein, mit erweitertem Klemmbereich für Kabel ohne Steckverbinder

Artikel-Nr.: **⇒ 1929.SPC.K4.G**

EAN: 7611614499079

Versand: 10

Maße / Form

Ø max.: 14.0 mm

Masswert A: 20.1 mm

Masswert B: 20.9 mm

Masswert C: 19.9 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit: Selbstlöschend nach UL 94 V-0

Ausstattung

Eigenschaften: Halogen und Silikon frei

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 110 °C

Die 1929.SPC.K Tüllen haben eine Doppelfunktion: Sie können als "blinde" Tüllen für künftige Anwendungen eines einzelnen Kabels ohne Stecker verwendet werden, oder sie können als einzelne Tülle für ein Kabel ohne Stecker verwendet werden. Das Modell kann je nach Kabeldurchmesser von 2,5 bis 14 mm in 4 Versionen gewählt werden. Die Doppelmembran garantiert den besten Schutz vor Wasser und Staub, zusammen mit einer verbesserten Zugentlastung.

- Kleine Tüllen für Kabeldurchmesser bis 14 mm
- Kann in allen Rahmen der 1920-Serie verwendet werden
- UL 94 V-0
- Farbe grau



Planungsdaten