

Produktdatenblatt:

Kabeltüllen SPL M Serie

Membranfeld-Tüllen 1929.SPL.M gross

Artikel-Nr.: **1929.SPL.M4.G**

EAN: 7611614499260

Versand: 11

Maße / Form

Ø min.: 11 mm

Ø max.: 16 mm

Masswert A: 40.2 mm

Masswert B: 40.8 mm

Masswert C: 12.5 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit: Selbstlöschend nach UL 94 V-0

Ausstattung

Eigenschaften: Halogen und Silikon frei

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 110 °C

Die Tüllen der 1929.SPL.M-Serie ermöglichen die Durchführung einer großen Anzahl von Kabeln ohne Stecker in den geteilten Rahmen der 1920 CLICK-Serie und benötigen im Vergleich zu normalen Kabelverschraubungen wenig Platz. Nachdem die vordere Membran leicht perforiert wurde, wird das Kabel in der erforderlichen Größe durch die Wand geschoben, wo die zweite Membran eine perfekte mechanische und fluidische Abdichtung gewährleistet.

- Mehrere Tüllen für eine grosse Anzahl von Kabeln ohne Stecker
- UL 94 V-0
- Zugentlastung gemäss EN 62444
- Farbe grau



Planungsdaten