

Fiche technique du produit:

Joint passe-câbles série SPL M

Passe-fils pour champs de membranes 1929.SPL.M grands

Réf. d'article :	1929.SPL.M4.G
EAN:	7611614499260
Expédition:	11

Dimensions / Forme

Ø min.:	11 mm
Ø max.:	16 mm
Valeur de mesure A:	40.2 mm
Valeur dimensionnelle B:	40.8 mm
Valeur de mesure C:	12.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

Les passe-câbles de la série 1929.SPL.M permettent de faire passer un grand nombre de câbles sans connecteur dans les cadres divisés de la série 1920 CLICK et prennent peu de place par rapport aux passe-câbles normaux. Après avoir légèrement perforé la membrane avant, le câble de la taille requise est glissé à travers la paroi, où la deuxième membrane assure une parfaite étanchéité mécanique et fluide.

- Plusieurs passe-câbles pour un grand nombre de câbles sans connecteur
- UL 94 V-0
- Décharge de traction selon EN 62444
- Couleur gris



Données de planification