

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPL M

Gommini da campo a membrana 1929.SPL.M grande

Numero Ordine:	1929.SPL.M8.G
EAN:	7611614499284
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Ø min.:	6 mm
Ø max.:	10 mm
Valore di misura A:	40.2 mm
Valore di misura B:	40.8 mm
Valore misurato C:	12.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I passacavi della serie 1929.SPL.M consentono di introdurre un gran numero di cavi senza connettori nel telaio sdoppiato della serie 1920 CLICK e richiedono poco spazio rispetto ai normali pressacavi. Dopo aver leggermente perforato la membrana anteriore, il cavo viene fatto passare attraverso la parete nella misura richiesta, dove la seconda membrana assicura una perfetta tenuta meccanica e fluidica.

- Gommini multipli per un gran numero di cavi senza spina
- UL 94 V-0
- Scarico della trazione secondo EN 62444
- Colore grigio



Dati di pianificazione