

Fiche technique du produit:

Cadre divisible série 1930 pour câbles de grande taille ou conduits ondulés

Cadre divisible série 1930.380M pour câbles de grande taille ou conduits ondulés

Réf. d'article :	 1930.380M
EAN:	7611614497105
Expédition:	1

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	72 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	72 mm
Valeur de mesure A:	116 mm
Valeur dimensionnelle B:	116 mm
Valeur de mesure C:	33.5 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	72x72 mm
Distance entre les trous X:	100.5 mm
Distance entre les trous de forage Y:	56.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

Le cadre divisible de la série 1930.380M est une solution modulaire pour les installations de câbles et de tuyaux ondulés de grande taille sur les armoires électriques ou les machines. Le système permet de fixer rapidement des câbles ou des tuyaux ondulés d'un diamètre de 36 à 66 mm à l'entrée de l'armoire, tout en assurant une décharge de traction. C'est le produit de base pour augmenter le nombre de câbles grâce aux capacités modulaires du système 1930.380MX.

- Installation rapide et facile de gros câbles et de tuyaux ondulés
- Diamètre de 36 à 65 mm
- Alignement sur les 4 côtés
- Résistance mécanique IK10
- Pas de joint nécessaire
- Vis du cadre en acier inoxydable AISI304
- Couleur noir



Instructions de montage



Données de planification