

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile Serie 1930 per cavi di grandi dimensioni o guaine corrugate

Telaio divisibile Serie 1930.380M per cavi di grandi dimensioni o guaine corrugate

Numero Ordine:	➔ 1930.380M
EAN:	7611614497105
Spedizione:	1

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	72 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	72 mm
Valore di misura A:	116 mm
Valore di misura B:	116 mm
Valore misurato C:	33.5 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	72x72 mm
Distanza tra i fori X:	100.5 mm
Distanza tra i fori Y:	56.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

Il telaio scomponibile della serie 1930.380M è una soluzione modulare per l'installazione di cavi e tubi corrugati di grandi dimensioni su armadi elettrici o macchinari. Il sistema consente di fissare in modo rapido all'ingresso dell'armadio cavi o tubi corrugati con diametro da 36 a 66 mm, consentendo allo stesso tempo uno scarico della trazione. È il prodotto base per aumentare il numero di cavi grazie alle capacità modulari del sistema 1930.380MX.

- Installazione rapida e semplice di cavi e tubi corrugati di grandi dimensioni
- Diametro da 36 a 65 mm
- Allinearsi su tutti e 4 i lati
- Robusto IK10
- Non è necessaria alcuna guarnizione
- Viti del telaio in acciaio inox AISI304
- Colore nero



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione