

Fiche technique du produit:

Cadre modulaire divisible série 1930.380MX, 2 fenêtres

Cadre divisible et modulaire série 1930.380MX pour câbles de grande taille ou conduits ondulés

Réf. d'article :	➔ 1930.380MX2
EAN:	7611614497112
Expédition:	1

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	a mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	.166.5 mm
Valeur de mesure A:	210.5 mm
Valeur dimensionnelle B:	116 mm
Valeur de mesure C:	33.5 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	ax.166.5x72 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

Les cadres 1930.380MX divisibles sont utilisés pour acheminer des câbles de grand diamètre et des tuyaux ondulés à travers des armoires électriques de toutes sortes. La solution est modulaire et donc facilement extensible.

- Installation rapide et facile de gros câbles et de tuyaux ondulés
- système modulaire
- Diamètre de 36 à 65 mm
- installation horizontale ou verticale
- Pas de joint nécessaire
- Vis du cadre en acier inoxydable AISI304
- Couleur noir



Instructions de montage



Données de planification