

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio modulare divisibile serie 1930.380MX, 4 finestre

Telaio modulare divisibile Serie 1930.380MX per cavi di grandi dimensioni o guaine corrugate

Numero Ordine:	1930.380MX4
EAN:	7611614497136
Spedizione:	1

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	a mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	355.5 mm
Valore di misura A:	399.5 mm
Valore di misura B:	116 mm
Valore misurato C:	33.5 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	ax.355.5x72 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

I telai divisibili 1930.380MX sono utilizzati per il passaggio di cavi di grande diametro e tubi corrugati attraverso armadi elettrici di ogni tipo. La soluzione è modulare e quindi facilmente espandibile.

- Installazione rapida e semplice di cavi e tubi corrugati di grandi dimensioni
- Sistema modulare
- Diametro da 36 a 65 mm
- installazione orizzontale o verticale
- Non è necessaria alcuna guarnizione
- Viti del telaio in acciaio inox AISI304
- Colore nero



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione