

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi serie 1917.CLICK, M25

Pressacavi serie 1917.CLICK

Numero Ordine: **1917.CLICK.25.G**

EAN: 7611614498638

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 25.5 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 25.5 mm

Valore di misura A: 36.3 mm

Valore di misura B: 36.5 mm

Valore misurato C: 42.2 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/cassetta Ø: 25.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 130 °C

Il pressacavo della serie 1917.CLICK è un sistema metrico divisibile per cavi con e senza connettori. Funziona con passacavi singoli e multipli di diametro compreso tra 2 e 16 mm.

- Serratura a scatto (senza viti)
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- controdeda e guarnizione inclusi
- Colore grigio



UL TYPE
12



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione