

## Scheda tecnica del prodotto:

### Pressacavi serie 1917.CLICK, M32

#### Pressacavi serie 1917.CLICK

**Numero Ordine:** **1917.CLICK.32.G**

**EAN:** 7611614498645

**Spedizione:** 10

#### Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 32.5 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 32.5 mm

Valore di misura A: 36.3 mm

Valore di misura B: 36.5 mm

Valore misurato C: 42.2 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/cassetta Ø: 32.5 mm

#### Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

#### Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

#### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 130 °C

Il pressacavo della serie 1917.CLICK è un sistema metrico divisibile per cavi con e senza connettori. Funziona con passacavi singoli e multipli di diametro compreso tra 2 e 16 mm.

- Serratura a scatto (senza viti)
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- controdeda e guarnizione inclusi
- Colore grigio



UL TYPE  
12



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione