

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi serie 1917.CLICK, M50

Pressacavi divisibile serie 1917.CLICK.50

Numero Ordine: **1917.CLICK.50.G**

EAN: 7611614498652

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 50.5 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 50.5 mm

Valore di misura A: 61.5 mm

Valore di misura B: 61.3 mm

Valore misurato C: 42.8 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/cassetta Ø: 50.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 130 °C

Il 1917.CLICK.50 è un pressacavo divisibile con filettatura M50. Include il dado M50. Può essere utilizzato per gommini piccoli, multipli, perforabili e grandi per cavi con o senza connettori.

- Serratura a scatto (senza viti)
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- controdamo e guarnizione inclusi
- Colore grigio



UL TYPE
12



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione