

Fiche technique du produit:

Presse-étoupe série 1917.PRED.5090, divisible, coudé à 90°, M50

Presse-étoupe série 1917.PRED.5090, divisible, coudé à 90°, M50

Réf. d'article :	⇒ 1917.PRED.5090
EAN:	7611614498614
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	50.5 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	50.5 mm
Valeur de mesure A:	62 mm
Valeur dimensionnelle B:	79 mm
Valeur de mesure C:	67.1 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	50.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

Le 1917.PRED.5090 est un presse-étoupe métrique divisible M50 avec une entrée à 90°. Il fonctionne avec des petits, des multiples et des grands passe-câbles pour des câbles de 2 à 17 mm de diamètre. Les passe-câbles multiples permettent de loger jusqu'à 16 câbles. Les grands passe-câbles sont utilisés avec des tubes ondulés.

- fermeture à clic (sans vis)
- Filet métrique
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Résistance mécanique IK10
- Couleur noir



UL TYPE
12



Instructions de montage



Données de planification