

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi Serie 1917.PRED.5090, divisibile, angolati a 90°, M50

Pressacavi Serie 1917.PRED.5090, divisibile, angolati a 90°, M50

Numero Ordine: **⇒ 1917.PRED.5090**

EAN: 7611614498614

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	50.5 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	50.5 mm
Valore di misura A:	62 mm
Valore di misura B:	79 mm
Valore misurato C:	67.1 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	50.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

Il 1917.PRED.5090 è un pressacavo metrico M50 divisibile con ingresso a 90°. Funziona con gommini piccoli, multipli e grandi per cavi di diametro compreso tra 2 e 17 mm. I passacavi multipli consentono di alloggiare fino a 16 cavi. I passacavi grandi si utilizzano con i tubi corrugati.

- Serratura a scatto (senza viti)
- Filetto metrico
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- Colore nero



UL TYPE
12



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione