Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi serie 1925.OSF, separabili, M20



Pressacavi Serie 1925.OSF, divisibile

Numero Ordine:	**1925.OSF.20.G**
E-No:	121712158
EAN:	7611614498683
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Lunghezza dell'apertura di montaggio:	20.5 mm
Larghezza dell'apertura di montaggio:	20.5 mm
Valore di misura A:	28 mm
Valore di misura B:	24.5 mm
Valore misurato C:	28 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	20.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone

Materiale / Colore

Materiale:	PC

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	130 °C

Il 1925.OSF è un pressacavo divisibile con filettatura metrica, progettato appositamente per cavi con connettori. Le dimensioni compatte e il design semplice sono solo alcuni degli innumerevoli vantaggi di questa famiglia di prodotti. Può essere equipaggiato con i gommini 1929.SPC con fori singoli o multipli.

· Filetto metrico
· Serratura a scatto (senza viti)
· controdado e guarnizione inclusi
· Colore grigio

Istruzioni di montaggio

Dati di pianificazione