Scheda tecnica del prodotto:

# Pressacavi serie 1925.OSF, separabili, M25



## Pressacavi Serie 1925.OSF, divisibile

| **Numero Ordine:** | **1925.OSF.25.G** |
|---|---|
| E-No: | 121712148 |
| EAN: | 7611614498690 |
| Spedizione: | 10 |

**Dimensioni / Forma**

| | |
|---|---|
| Lunghezza dell'apertura di montaggio: | 25.5 mm |
| Larghezza dell'apertura di montaggio: | 25.5 mm |
| Valore di misura A: | 28 mm |
| Valore di misura B: | 24.5 mm |
| Valore misurato C: | 28 mm |
| Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: | 25.5 mm |

**Sicurezza / Caratteristiche**

| | |
|---|---|
| Infiammabilità: | Autoestinguente secondo UL 94 V-0 |

**Dotazione**

| | |
|---|---|
| Caratteristiche: | Senza alogeni e silicone |

**Materiale / Colore**

| | |
|---|---|
| Materiale: | PC |

**Omologazioni / Certificazioni**

| | |
|---|---|
| classe di protezione: | IP54 |

**Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 130 °C |

Il 1925.OSF è un pressacavo divisibile con filettatura metrica, progettato appositamente per cavi con connettori. Le dimensioni compatte e il design semplice sono solo alcuni degli innumerevoli vantaggi di questa famiglia di prodotti. Può essere equipaggiato con i gommini 1929.SPC con fori singoli o multipli.

· Filetto metrico
· Serratura a scatto (senza viti)
· controdado e guarnizione inclusi
· Colore grigio

**Istruzioni di montaggio**

**Dati di pianificazione**