

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi Serie 1925.OSF.40, divisibile, M40

Pressacavi Serie 1925.OSF.40, divisibile

Numero Ordine:	 1925.OSF.40.G
EAN:	7611614498713
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	40.5 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	40.5 mm
Valore di misura A:	30.3 mm
Valore di misura B:	46.7 mm
Valore misurato C:	30.6 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	40.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	130 °C

Il 1925.OSF.40 è un pressacavo separabile con filettatura metrica, sviluppato appositamente per cavi con connettori. È possibile far passare fino a 8 cavi con connettori. Può essere dotato di gommini di tipo 1929.SPC con fori singoli o multipli.

- misura metrica M40
- Serratura a scatto (senza viti)
- controdado e guarnizione inclusi
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione