

## Fiche technique du produit:

### Presse-étoupes série 1925.OSF.90, divisible, M16

#### Presse-étoupe série 1925.OSF.90, divisible, coudé à 90°

Réf. d'article : **1925.OSF.90.16.G**

EAN: 7611614499161

Expédition: 10

#### Dimensions / Forme

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:     | 16.5 mm |
| Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond): | 16.5 mm |
| Valeur de mesure A:                                    | 43.9 mm |
| Valeur dimensionnelle B:                               | 31.5 mm |
| Valeur de mesure C:                                    | 38.8 mm |
| Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:                | 16.5 mm |

#### Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

#### Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

#### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 130 °C |

La série 1925.OSF.90 est un presse-étoupe divisible à 90° avec filetage métrique, spécialement conçu pour l'installation de câbles avec connecteurs. Le système d'entrée à 90° permet un acheminement compact des câbles. Il peut être équipé de passe-câbles 1929.SPC à trous simples ou multiples avec une classification de protection contre le feu UL 94 V-0.

- Sortie de câble 90°
- fermeture à clic (sans vis)
- écrou et joint d'étanchéité inclus
- Tailles de filetage métriques M16, M20, M25 et M32
- Couleur gris



Instructions de montage



Données de planification