

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes série 1925.OSF.90, divisible, M20

Presse-étoupe série 1925.OSF.90, divisible, coudé à 90°

Réf. d'article : **1925.OSF.90.20.G**

EAN: 7611614499178

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	20.5 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	20.5 mm
Valeur de mesure A:	43.9 mm
Valeur dimensionnelle B:	31.5 mm
Valeur de mesure C:	38.8 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	20.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	130 °C

La série 1925.OSF.90 est un presse-étoupe divisible à 90° avec filetage métrique, spécialement conçu pour l'installation de câbles avec connecteurs. Le système d'entrée à 90° permet un acheminement compact des câbles. Il peut être équipé de passe-câbles 1929.SPC à trous simples ou multiples avec une classification de protection contre le feu UL 94 V-0.

- Sortie de câble 90°
- fermeture à clic (sans vis)
- écrou et joint d'étanchéité inclus
- Tailles de filetage métriques M16, M20, M25 et M32
- Couleur gris



Instructions de montage



Données de planification