

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi serie 1925.OSF.90, divisibili, M20

Pressacavi Serie 1925.OSF.90, divisibile, angolati a 90°

Numero Ordine:  1925.OSF.90.20.G

EAN: 7611614499178

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	20.5 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	20.5 mm
Valore di misura A:	43.9 mm
Valore di misura B:	31.5 mm
Valore misurato C:	38.8 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	20.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	130 °C

La serie 1925.OSF.90 è un pressacavo divisibile a 90° con filettatura metrica, appositamente progettato per l'installazione di cavi con connettori. Il sistema di ingresso a 90° consente un passaggio compatto dei cavi. Può essere dotato di gommini 1929.SPC con fori singoli o multipli con classificazione di protezione antincendio UL 94 V-0.

- Uscita cavo a 90°
- Serratura a scatto (senza viti)
- controdado e guarnizione inclusi
- Dimensioni filettature metriche M16, M20, M25 e M32
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione