

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Serie 1925. OSF.90, teilbar, M25

Teilbare Kabelverschraubungen Serie 1925.OSF.90, 90° gewinkelt

Artikel-Nr.:	➔ 1925.OSF.90.25.G
EAN:	7611614499185
Versand:	10
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	25.5 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	25.5 mm
Masswert A:	43.9 mm
Masswert B:	31.5 mm
Masswert C:	38.8 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	25.5 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	130 °C

Die Serie 1925.OSF.90 ist eine 90°-gewinkelte teilbare Kabelverschraubung mit metrischen Gewinden, die speziell für die Installation von Kabeln mit Steckern entwickelt wurde. Das 90°-Einführungssystem ermöglicht eine kompakte Verlegung der Kabel. Sie kann mit Tüllen der Serie 1929.SPC mit Einzel- oder Mehrfachbohrungen mit einer Brandschutzklassifizierung nach UL 94 V-0 ausgestattet werden.

- Kabelauslass 90°
- Clickverschluss (ohne Schrauben)
- Mutter und Dichtung inklusive
- Metrische Gewindegrößen M16, M20, M25 und M32
- Farbe grau



Montageanleitungen



Planungsdaten