

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes série 1925.OSF.ZIP, divisible, montage par encliquetage, M16

Presse-étoupes série 1925.OSF.ZIP, divisible, montage par encliquetage

Réf. d'article : **1925.OSF.ZIP.16.G**

EAN: 7611614499086

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	16.5 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	16.5 mm
Ø A:	16.0 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	16.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	130 °C

La série 1925.OSF.ZIP est un presse-étoupe divisible pour trous métriques spécialement conçu pour les câbles avec connecteurs. L'installation peut se faire uniquement par l'avant car aucun contre-écrou n'est nécessaire. Il peut être équipé d'œilletons 1929.SPC avec des trous simples, doubles ou quadruples de 2 à 14 mm de diamètre.

- fermeture à clic (sans vis)
- fixation par encliquetage
- épaisseur de paroi de 1,2 à 2,0 mm
- Joint externe inclus
- Couleur gris



Instructions de montage



Données de planification