

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi serie 1925.OSF.ZIP, divisibile, montaggio a scatto, M16

Pressacavi Serie 1925.OSF.ZIP, divisibile, a scatto

Numero Ordine:	⇒ 1925.OSF.ZIP.16.G
EAN:	7611614499086
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	16.5 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	16.5 mm
Ø A:	16.0 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	16.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	130 °C

La serie 1925.OSF.ZIP è un pressacavo divisibile per fori metrici progettato appositamente per cavi con connettori. L'installazione può essere effettuata solo dal lato anteriore, poiché non è necessario alcun controdado. Può essere dotato di gommini 1929.SPC con fori singoli, doppi o quadrupli da 2 a 14 mm di diametro.

- Serratura a scatto (senza viti)
- montaggio a scatto
- Spessore della parete da 1,2 a 2,0 mm
- Guarnizione esterna inclusa
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione